

SX - IRRIGATORE PER BASSO VOLUME

A cerchio completo, normale su stand (fig.3) o con regolatore di flusso (fig.1)

- Attacco ½" m.
- Ugelli a baionetta con raddrizzatore di flusso, speciale tecnologia multiforo
- Codice colori per portata
- Spaziatura tra gli irrigatori: sino a max 12.0 m
- Alzo del getto 25°. Su richiesta 10° tesò
- Montaggio su stand STD52 (fig.3)
- Eccellente distribuzione con gocce medie, ideale per: ortaggi, carciofeti, tabacco, semenzai, vivai, parchi e giardini
- Protezione strada su richiesta (fig.2)
- Pressione d'esercizio raccomandata all'ugello da 2,5 a 4,5 bar
- Disponibile con controllo di flusso
- Filtrazione raccomandata 75mesh=200micron

**Tabella prestazioni**

UGELLO colore	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Precipitazione (mm/h)				
				Spaziatura (m)				
				9x9	9x10	10x10	10x12	12x12
blu	2,5	0,36	17,0	4,4	4,0	3,6	3,0	2,5
	3,0	0,39	17,0	4,9	4,4	4,0	3,3	2,7
	3,5	0,42	16,5	5,2	4,7	4,3	3,5	3,0
	4,0	0,45	16,5	5,6	5,1	4,6	3,8	3,2
FC	3,0÷5,0	0,33	17,0	4,1	3,7	3,3	-	-
giallo*	2,5	0,45	20,0	5,6	5,0	4,5	3,8	3,1
	3,0	0,49	20,0	6,1	5,5	5,0	4,1	3,4
	3,5	0,53	20,0	6,5	5,9	5,3	4,4	3,7
	4,0	0,57	20,0	7,0	6,3	5,7	4,8	4,0
FC	3,0÷5,0	0,45	20,0	5,6	5,0	4,5	3,8	3,1
verde	2,5	0,55	20,0	6,8	6,1	5,5	4,6	3,8
	3,0	0,60	20,0	7,4	6,7	6,0	5,0	4,2
	3,5	0,65	20,0	8,0	7,2	6,5	5,4	4,5
	4,0	0,69	20,0	8,6	7,7	7,0	5,8	4,8
FC	3,0÷5,0	0,55	20,0	6,8	6,1	5,5	4,6	3,8
rosso	2,5	0,67	21,0	7,9	7,1	6,4	5,3	4,4
	3,0	0,71	21,0	8,7	7,8	7,0	5,9	4,9
	3,5	0,77	21,0	9,4	8,5	7,6	6,4	5,3
	4,0	0,82	21,0	10,1	9,1	8,2	6,8	5,7
FC	3,0÷5,0	0,65	21,0	7,9	7,1	6,4	5,3	4,5

*Ugello Standard

FC= Controllo di flusso

Solo per protezione strade
 Uso con deflettore a 180° Road Guard (fig.2)

UGELLO colore	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)
marrone	2,5	0,32	16,0
	3,0	0,35	16,0
	3,5	0,38	16,0
	4,0	0,40	16,0
FC	3,0÷5,0	0,32	17,0

Stand STDA52

Perdite di carico per 1,2 m tubo 9x13 mm

Q - m³/h	0,32	0,36	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65
Perdita di carico (bar)	0,12	0,17	0,26	0,30	0,42	0,48	0,54