

F24 - IRRIGATORE SOTTOCHIOMA 12°**Irrigatore in plastica a pieno giro a bassa traiettoria****Applicazioni**

- Irrigazione sottochioma di frutteti e piantagioni, in particolare uva da tavola e banane o qualsiasi altra irrigazione a pieno campo dedicata ai frutteti

Caratteristiche

- Irrigatore in plastica
- Filettatura 1/2" maschio
- Traiettoria: 12°
- Perno e molla in acciaio inox, efficace protezione antisabbia
- Ugelli in plastica a baionetta di diverso colore secondo il diametro
- Filtrazione raccomandata 75mesh=200micron.

**Tabella prestazioni**

UGELLO colore ø mm	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	MSH* (cm)
viola 2,5	2,0	0,35	16,5	100
	3,0	0,43	18,5	
	4,0	0,49	20,0	
arancio 2,8	2,0	0,45	18,5	110
	3,0	0,55	20,0	
	4,0	0,63	21,0	
rosso 3,0	2,0	0,51	18,5	120
	3,0	0,63	20,5	
	4,0	0,72	21,5	
verde 3,2	2,0	0,57	18,5	122
	3,0	0,70	20,5	
	4,0	0,81	22,0	
blu 3,5	2,0	0,66	18,5	125
	3,0	0,81	20,5	
	4,0	0,93	22,0	

*MSH: Altezza massima del getto sopra l'ugello
 Dati rilevati in condizioni di laboratorio
 Adattare l'installazione secondo le necessità della coltura

CODICI:

IDF24B0MP2500 - IRRIGATORE F24 - 1/2M - 2,5 mm
 IDF24B0MP2800 - IRRIGATORE F24 - 1/2M - 2,8 mm
 IDF24B0MP3000 - IRRIGATORE F24 - 1/2M - 3,0 mm
 IDF24B0MP3200 - IRRIGATORE F24 - 1/2M - 3,2 mm
 IDF24B0MP3500 - IRRIGATORE F24 - 1/2M - 3,5 mm

